

CARACTÉRISTIQUES - CYCLO 04 DMX WALLWASHER

DONNÉES PHYSIQUES

L x l x h 1210 x 290 x 94 mm (47.6 x 11.4 x 3.7 in.)
Poids 9 kg (20 lbs)

INSTALLATION

Dimensions de la réservation (L x l) 1200 x 275 mm +/-15 mm (47 x 11 in. +/-0.5 in.)
Profondeur de la réservation 120 mm (4.7 in.)
Espace minimal autour de l'appareil en fonction 25 mm (1 inch)

SOURCE

Type de source approuvé Tubes OSRAM T5 FH 28 watt
Source Tubes T5 (4x28W)

PUISSANCE

Alimentation 198 V - 254 V, 50 / 60 Hz
Gradation contrôle 1-10V
Puissance et courant maximum @ 230 V / 50 Hz 0,56 A / 128 watts

DONNÉES THERMIQUES

Température ambiante maximale (Ta) 40° C (104° F)

EFFETS DYNAMIQUES

Tubes graduables Rouge, vert, bleu et blanc
Gradation individuelle de chaque tube depuis un pupitre DMX

CONTRÔLE ET PROGRAMMATION

Options de contrôle DMX512, mode autonome, mode Maître / esclave
Récepteur RS-485
Configuration et adressage DIP switch
Entrée signal RJ-45
Sortie signal RJ-45
Canaux DMX 4

CODE DE COMMANDE

Cyclo 04 DMX Wallwasher P/N 90550035

ACCESSOIRES INCLUS

Lampe	OSRAM T5 FH28W/60 (rouge)
Lampe	OSRAM T5 FH 28W/66 (vert)
Lampe	OSRAM T5 FH28W/67 (bleu)
Lampe	OSRAM T5 FH28W/840 (blanc)
Manuel d'utilisation	

ACCESSOIRES

Bouchon de terminaison RJ-45	P/N 91613028
Conversion XLR mâle vers RJ-45	P/N 11840087
Conversion XLR femelle vers RJ-45	P/N 11840086
Câble réseau CAT5 - 2 m (6.5 ft) x 50 pièces	P/N 91611044
Câble réseau CAT5 - 5 m (16.4 ft) x 30 pièces	P/N 91611045
Câble réseau CAT5 - 10 m (32.8 ft) x 15 pièces	P/N 91611045
Câble réseau CAT5 - 0.25 m (10 in.) x 1 pièce	P/N 11840088
Connecteur mâle ENSTO 3 broches 16A/250V	P/N 05347202
Connecteur femelle ENSTO 3 broches 16A/250V	P/N 05327202
Câble ENSTO mâle / femelle (15 cm/5.9in.)	P/N 11501019