

CARACTÉRISTIQUES- CYCLO 04 DMX

DONNÉES PHYSIQUES

L x l x h	1190 x 98 x 88 mm (50 x 4 x 3.7 in)
Poids	6.7 kg (14.8 lbs)
Dimensions à l'expédition	1210 x 115 x 95 mm, (51 x 4.8 x 4 in)
Poids à l'expédition	7.1 kg (15.7 lbs)
Couleur	Gris

INSTALLATION

Orientation	toutes
Espace minimal autour de l'appareil en fonction	25 mm (1 inch)

SOURCE

Type de lampe approuvé	Tubes OSRAM T5 FH 28 watt
Source	Tubes T5 (4x28W)
Durée de vie théorique	20000 heures

PUISSANCE

Alimentation	198 V - 254 V, 50 / 60 Hz
Puissance et courant maximum @ 230 V / 50 Hz	0.56 A / 128 watts
Connexion	système EnstoNet Installation System

DONNÉES THERMIQUES

Température ambiante maximale (Ta)	40° C (104° F)
Refroidissement	par convection

EFFETS DYNAMIQUES

Tubes graduables	Rouge, vert, bleu et blanc
Gradation individuelle de chaque tube depuis un pupitre DMX	

COPNTRÔLE ET PROGRAMMATION

Options de contrôle	DMX512, mode autonome, mode Maître / esclaves
Récepteur	RS-485
Configuration et adressage	DIP switch
Entrée signal	RJ-45
Sortie signal	RJ-45
Canaux DMX	4

CODE DE COMMANDE

Cyclo 04 DMX	P/N 90550005
--------------	--------------

ACCESSOIRES INCLUS

Lampe	OSRAM T5 FH28W/60 (rouge)
Lampe	OSRAM T5 FH 28W/66 (vert)
Lampe	OSRAM T5 FH28W/67 (bleu)
Lampe	OSRAM T5 FH28W/840 (blanc)
Manuel d'utilisation	

ACCESSOIRES

Capot diffuseur pour Cyclo 04	P/N 91611078
Bouchon de terminaison RJ-45	P/N 91613028
Connecteur mâle ENSTO 3 broches 16A/250V	P/N 05347202
Connecteur femelle ENSTO 3 broches 16A/250V	P/N 05327202
Câble RJ-45 (15 cm/ 5.9 in.)	P/N 11840088
Câble ENSTO mâle / femelle (15 cm/5.9in.)	P/N 11501019
Conversion XLR mâle vers RJ-45	P/N 11840087
Conversion XLR femelle vers RJ-45	P/N 11840086
Câble réseau CAT5 - 2 m (6.5 ft) x 50 pieces	P/N 91611044
Câble réseau CAT5 - 5 m (16.4 ft) x 30 pieces	P/N 91611045
Câble réseau CAT5 - 10 m (32.8 ft) x 15 pieces	P/N 91611045