

TECHNISCHE DATEN - EXTERIOR 200

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Länge:	301 mm
Breite:	310 mm
Höhe:	402 mm
Gewicht:	15 kg

LEUCHTMITTEL

Philips CDM "Master Color" 150 W (im Lieferumfang) 85 Lm/W, 6000 h, 4000 K

STEUERPROTOKOLL

Hardware: RS-485
Data I/O: 3-pol. XLR, Pin 1 Schirm, Pin 2 cold (-), Pin 3 hot (+)

INSTALLATION

Minimaler Abstand zu brennbarem Material: 1 m
Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche: 0.5 m

KONSTRUKTION

Gehäuse extrudiertes Aluminium
Oberfläche anodisiert, natürliche Aluminiumfarbe
Frontglas 6 mm Antireflex-beschichtet
Befestigungsbügel 8 mm anodisiertes Aluminium
Bügelbefestigung 4 M6-Schrauben, rostfrei, A2 DIN 933, 8.8
Schutzklasse IP 65

THERMISCHE DATEN

Maximale Umgebungstemperatur (T_a) 40° C
Maximale Gehäusetemperatur, stationär, $T_a = 40^\circ$ 90° C

SICHERUNGEN

Primärsicherung: T 3,15 A, hohes I^2t , 250 V
Sicherung F1: T 2A, 250 V
Sicherung F2: T 2A, 250 V

ZUBEHÖR

36° Fresnel-Linse P/N 91610022
90° x 70° Beamshaper-Linse P/N 91610023
MP-2 Uploader P/N 90758420
MC-X Controller, 220 - 245 V / 50 Hz P/N 90718200