

SPECIFICHE - FiberSource CMY150

DATI FISICI

Lunghezza: 398 mm (15,7 pollici)
Larghezza: 195 mm (7,7 pollici)
Altezza: 192 mm (7,6 pollici)
Peso: 8 kg (17,6 libbre)

SORGENTE LUMINOSA

Lampada 150 W a scarica
Modelli approvati: Philips MasterColor CDM-SA/R 150W ed Osram HQI-R 150W
Controllo: Remoto commutabile

INSTALLAZIONE

Distanza minima dai materiali combustibili 0,1 m (4 pollici)
Punti di montaggio: 5 fori da 13 mm (0,5 pollici)
Spazio vuoto minimo intorno alla ventola ed alle prese d'aria: 0,2 m (8 pollici)
Orientamento in esterno: orizzontale
Orientamento in interno: a piacere

REALIZZAZIONE

Alloggiamento: Plastica, ABS, Vo ignifugo
Colore: RAL 7016, grigio-antracite
Fattore di protezione IP 44

STANDARD PROGETTUALI

Canadian safety: CSA C22.2 NO 166
EU EMC: 50 081-1, 50 082-1
EU safety: EN 60598-1, EN 60598-2-17
US safety: ANSI/UL 1573

DATI TERMICI

Temperatura ambiente massima (Ta): 40 °C (104 °F)
Massima temperatura della superficie, in condizioni stabili, Ta=40 °C: 70 °C (158 °F)
Raffreddamento: Sistema di raffreddamento ad aria forzata filtrata

ALIMENTAZIONE CA

Ingresso CA: 1,8 m cavo retrattile privo di capicorda
Opzioni per l'alimentazione: 100/120/210/230/250 V, 50/60 Hz
Fusibile principale 3,15 A, high I2t, 250 V

EFFETTI ELETTROMECCANICI

Filtro ciano: 0 - 100%
Filtro magenta: 0 - 100%
Filtro giallo: 0 - 100%
Dimmer: 0 - 100%

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE

Opzioni per il controllo: DMX-512, telecomando Martin, stand-alone, master/slave
Ricevitore: RS-485
Impostazione ed indirizzo: Remoti con uploader
Aggiornamento del firmware: Caricamento seriale (MUF)
Opzioni per l'attivazione in modalità autonoma: Orologio interno in tempo reale con
timer e sensore del livello della luce
Memoria in modalità autonoma: 20 scene
Ingresso dati: 1,8 m cavo retrattile con maschio XLR a 3 pin
Uscita dati: 1,8 m cavo retrattile con femmina XLR a 3 pin
Uscita pin dati: pin 1 schermatura, pin 2 negativo (-), pin 3 positivo (+)
Canali DMX: 7

INFORMAZIONI PER GLI ORDINI

FiberSource CMY150, 230V, 50Hz: P/N 90523000
FiberSource CMY150, 120V, 60Hz: P/N 90523100

ARTICOLI COMPRESI

Manuale per l'utente: P/N 35000102
Philips MasterColor CDM-SA/R 150W: P/N 97010113

ACCESSORI

Adattatore per fibre, 350-800 pezzi
fibra Ø1mm, D=38mm: P/N 91611034
Adattatore per fibre, 75-350 pezzi
fibra Ø1mm, D=30mm: P/N 91611035
Uploader MP-2: P/N 90758420
Controller MC-X, 220 - 245 V / 50 Hz: P/N 90718200
Controller MC-X, 110 - 120 V / 60 Hz: P/N 90718300
Philips MasterColor CDM-SA/R 150W: P/N 97010113
Osram HQI-R 150W: P/N 97010101
Filtro dell'aria P/N 62400205