

Spezifikationen - Imager

Abmessungen / Gewicht

Länge	726 mm
Breite	242 mm
Gewicht (Imager DMX Goborad)	9,9 kg
Gewichte (Imager DMX Gobo)	9,7 kg

Installation

Befestigungselement	Imager J-Box
Orientierung	Deckenmontage

Minimaler Abstand zu brennbarem Material	1 m
Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche	0,5 m

Konstruktion

Imager Gehäuse	Aluminium und Kunststoff
----------------------	--------------------------

Temperaturen

Maximal zul. Umgebungstemperatur (Ta)	40° C
Maximale Gehäusetemperatur, stationär, Ta=40° C.	100° C

Lichtquelle

Leuchtmittel	250 W Entladungslampe
Freigegebene Modelle	Philips MSD 250
.....	Philips MSD 250/2
.....	Osram HSD 250/78
.....	Osram HSD 250/60

Stromversorgung

Stromversorgung	Imager Basis über Imager J-Box
Sicherungen auf Hauptplatine	3,15 AT, 2 AT

Dynamische Effekte

Dimmer
Gobodrehung, kontinuierlich oder indiziert
Pan und Tilt (mit optionalem Ablenkspiegel)
Fokus

Gobos

Größe	D
.....	Außendurchmesser 53,3 mm
.....	Maximaler Motividurchmesser 40 mm
Maximale Dicke	2 mm
Material	Metall oder Glas

Steuerung und Programmierung

Steuerungsoptionen.....	DMX-512, Stand-Alone, synchroner Betrieb
Empfänger.....	RS-485
Einstellung und Adressierung.....	3-stell. LC-Display
Firmware Update.....	Serieller Upload (.MU3)
Dateneingang.....	RJ-45
Datenausgang.....	RJ-45
DMX-Kanäle.....	9 oder 12

Bestellinformation

Imager, Basis.....	<i>bitte fragen Sie Ihren Händler</i>
Imager DMX Goborad.....	P/N 90540000
Imager DMX Gobo.....	P/N 90540100
Imager DMX Effekt (<i>Verfügbarkeit bei Ihrem Händler erfragen</i>)...	P/N 90540200
Imager SA-Gobo (<i>Verfügbarkeit bei Ihrem Händler erfragen</i>).....	P/N 90540300
Imager SA-Effekt (<i>Verfügbarkeit bei Ihrem Händler erfragen</i>).....	P/N 90540400
Imager J-Box.....	P/N 91611073
Ablenkspiegel für Imager.....	P/N 91611069

Lieferumfang

Handbuch
Phillips MSD 250/2
Beacon Gobo

Zubehör

Martin IR-Fernsteuerung Sender.	P/N 90760010
Martin IR-Fernsteuerung Empfänger	P/N 91611047
MP-2 Uploader:.....	P/N 90758420
MC-X Controller, 220-245V/50Hz	P/N 90718200
15° Linse	P/N 91611074
32° Linse	P/N 91611075
Dia-Montagesatz	P/N 91611076
Upgrade für Fernbedienung	P/N 91614008
DMX-RJ45 Adapter	<i>bitte fragen Sie Ihren Händler</i>
RJ45-DMX Adapter	<i>bitte fragen Sie Ihren Händler</i>
RJ45 Netzwerk-Abschlußwiderstand	<i>bitte fragen Sie Ihren Händler</i>
Luftfilter	P/N 91611079
Farbtemperatur-Korrekturfilter 5500-3400K	P/N 46402019
Dichr. Glasfarbfilter Blau 101	P/N 46402001
Dichr. Glasfarbfilter Blau 104	P/N 46402017
Dichr. Glasfarbfilter Blau 107	P/N 46402014
Dichr. Glasfarbfilter Blau 108	P/N 46402015
Dichr. Glasfarbfilter Blau 111	P/N 46402013
Dichr. Glasfarbfilter 1/2 Minus Green	P/N 46402024
Dichr. Glasfarbfilter Grün 201	P/N 46402022
Dichr. Glasfarbfilter Grün 204	P/N 46402005
Dichr. Glasfarbfilter Grün 205	P/N 46402003
Dichr. Glasfarbfilter Grün 206	P/N 46402007
Dichr. Glasfarbfilter Gelb 603	P/N 46402004
Dichr. Glasfarbfilter Orange 302	P/N 46402010
Dichr. Glasfarbfilter Orange 306M	P/N 46402009
Dichr. Glasfarbfilter Rot 304	P/N 46402002
Dichr. Glasfarbfilter Rot 308	P/N 46402011
Dichr. Glasfarbfilter Magenta 507	P/N 46402012
Dichr. Glasfarbfilter Pink 312	P/N 46402006
Dichr. Glasfarbfilter Purpur 502	P/N 46402018

Die Farbnummern entsprechen der OCLI (Optical Coating Laboratory, Inc.) Referenz.