

SPECIFICATIONS-Cyclo 04 Wallwasher

DONNÉES PHYSIQUES

L x l x h 1210 x 290 x 94 mm (47.6 x 11.4 x 3.7 in.)
Poids 9 kg (20 lbs)

INSTALLATION

Dimensions de la réservation (L x l) 1200 x 275 mm +/-15 mm (47 x 11 in. +/-0.5 in.)
Profondeur de la réservation 120 mm (4.7 in.)
Espace minimal autour de l'appareil en fonction 25 mm (1 inch)

SOURCE

Type de source approuvé Tubes OSRAM T5 FH 28 watt
Source Tubes T5 (3x28W)

PUISSANCE

Alimentation 198 V - 254 V, 50 / 60 Hz
Gradation contrôle 1-10V
Puissance et courant maximum @ 230 V / 50 Hz 0.56 A / 128 watts

DONNEES THERMIQUES

Température ambiante maximale (Ta) 40° C (104° F)

EFFETS DYNAMIQUES

Tubes graduables Rouge, vert, bleu et blanc
Gradation individuelle de chaque tube depuis un Convertisseur 516

PILOTAGE (VIA CONVERTISSEUR 516)

Nombre de canaux de télécommande indépendants 16
Nombre de canaux utilisés par groupe de Cyclo 04 Wallwasher commandé 4
Nombre de Cyclos par groupe (appareils branchés en séries) 1-10 (du même modèle)

CODE DE COMMANDE

Cyclo 04 Wallwasher P/N 90550030

ACCESSOIRES INCLUS

Lampe OSRAM T5 FH28W/60 (rouge)
Lampe OSRAM T5 FH 28W/66 (vert)
Lampe OSRAM T5 FH28W/67 (bleu)
Lampe OSRAM T5 FH28W/840 (blanc)

ACCESSOIRES

Martin Convertisseur 516 II DMX vers 0-10V P/N 90758225