

SPECIFICHE- Cyclo 04 Wallwasher

CARATTERISTICHE FISICHE

L x l x H 1200 x 290 x 94 mm (47,6 x 11,4 x 3,7 in.)
Peso 9 kg (20 lbs)

INSTALLAZIONE

Spazio d'installazione (L x W) 1200 x 275 mm +/-15 mm (47 x 11 in. +/-0,5 in.)
Profondità dello spazio d'installazione 120 mm (4,7 in.)
Spazio libero minimo attorno all'apparecchiatura installata 25 mm (1 inch)

SORGENTE

Tipo di lampada approvato OSRAM T5 FH 28 watt a tubi
Fonte di luce Tubi T5 (3x28W)

POTENZA

Corrente AC 198 V - 254 V, 50 / 60 Hz
Controllo del Dimmer , controllo 1-10V
Potenza e corrente massime @ 230 V / 50 Hz 0,56 A / 128 watt

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura ambiente massima (Ta) 40° C (104° F)

EFFETTI DINAMICI

Tubi dimmerabili Rosso, verde, blu e bianco
Dimming indipendente per ogni tubo attraverso Converter 516

CONTROLLO (VIA CONVERTER 516)

Numero di canali del dimmer controllabili indipendentemente 16
Canali necessari per gruppi di Cyclo 04 Wallwasher controllati indipendentemente 4
Numero di Cyclo per gruppo (apparecchiature collegate in serie). 1-10 (of the same model)

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Cyclo 04 Wallwasher P/N 90550030

ACCESSORI INCLUSI

Lampada OSRAM T5 FH28W/60 (rossa)
Lampada OSRAM T5 FH 28W/66 (verde)
Lampada OSRAM T5 FH28W/67 (blu)
Lampada OSRAM T5 FH28W/840 (bianca)

ACCESSORI ORDINABILI SEPARATAMENTE

Martin 516 II DMX to 0-10V Converter P/N 90758225