

# TECHNISCHE DATEN - CYCLO 04 DMX WALLWASHER

## ABMESSUNGEN / GEWICHT

L x B x H . . . . . 1210 x 290 x 94 mm  
Gewicht . . . . . 9 kg

## INSTALLATION

Einbauöffnung (L x B) . . . . . 1200 x 275 mm +/-15 mm  
Einbautiefe . . . . . 120 mm  
Minimaler erforderlicher Freiraum um das installierte Gerät . . . . . 25 mm

## LICHTQUELLE

Freigegebener Typ . . . . . OSRAM T5 FH 28 W Röhren  
Lichtquelle . . . . . T5 Röhren (4x28W)

## STROMVERSORGUNG

Netzspannung . . . . . 198 V - 254 V, 50 / 60 Hz  
Dimmersteuerung . . . . . , DMX-512  
Maximale Leistungs- und Stromaufnahme @ 230 V / 50 Hz . . . 0.56 A / 128 W

## TEMPERATUREN

Maximal zulässige Umgebungstemperatur (Ta) . . . . . 40° C

## DYNAMISCHE EFFEKTE

Dimmbare Röhren . . . . . Rot, grün, blau und weiß  
Unabhängige Steuerung jeder Röhre über DMX Steuerung

## STEUERUNG UND PROGRAMMIERUNG

Steueroptionen . . . . . DMX512, Stand Alone, Master / Slave  
Empfänger . . . . . RS-485  
Geräte- und Adresseinstellung . . . . . Dipschalter  
Dateneingang . . . . . RJ-45  
Datenausgang . . . . . RJ-45  
DMX Kanäle . . . . . 4

## BESTELLINFORMATION

Cyclo 04 DMX Wallwasher . . . . . P/N 90550035

## MITGELIEFERTES ZUBEHÖR

Leuchtmittel .....	OSRAM T5 FH28W/60 (rot)
Leuchtmittel .....	OSRAM T5 FH 28W/66 (grün)
Leuchtmittel .....	OSRAM T5 FH28W/67 (blau)
Leuchtmittel .....	OSRAM T5 FH28W/840 (weiß)
Handbuch	

## ZUBEHÖR

Abschlussstecker RJ-45. ....	P/N 91613028
Adapter XLR-Stecker -> RJ-45. ....	P/N 11840087
Adapter XLR-Buchse -> RJ-45. ....	P/N 11840086
RJ-45 Datenleitung 15 cm. ....	P/N 11840088
CAT5 Netzwirkabel - 2 m x 50 Stück. ....	P/N 91611044
CAT5 Netzwirkabel - 5 m x 30 Stück. ....	P/N 91611045
CAT5 Netzwirkabel - 10 m x 15 Stück. ....	P/N 91611045
CAT5 Netzwirkabel - 0,25 m x 1 Stück . ....	P/N 11840088
ENSTO Verlängerung 15 cm. ....	P/N 11501019
ENSTO 3 pol. 16A/250V Stecker. ....	P/N 05347202
ENSTO 3 pol. 16A/250V Buchse . ....	P/N 05327202