

SPECIFICHE - CYCLO 04 DMX WALLWASHER

CARATTERISTICHE FISICHE

L x l x H. 1210 x 290 x 94 mm (47.6 x 11.4 x 3.7 in.)
Peso9 kg (20 lbs)

INSTALLAZIONE

Spazio d'installazione (L x W) 1200 x 275 mm +/-15 mm (47 x 11 in. +/-0.5 in.)
Profondità dello spazio d'installazione 120 mm (4.7 in.)
Spazio libero minimo attorno all'apparecchiatura installata 25 mm (1 inch)

SORGENTE

Tipo di lampada approvato OSRAM T5 FH 28 watt a tubi
Fonte di luceTubi T5 (3x28W)

POTENZA

Corrente AC 198 V - 254 V, 50 / 60 Hz
Controllo del Dimmer controllo 1-10V
Potenza e corrente massime @ 230 V / 50 Hz0.56 A / 128 watt

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura ambiente massima (Ta)40° C (104° F)

EFFETTI DINAMICI

Tubi dimmerabiliRosso, verde, blu e bianco
Dimming indipendente per ogni tubo attraverso il congegno di controllo DMX

CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE

Opzioni di controllo DMX512, stand alone, master/slave
RicevitoreRS-485
Impostazione e assegnazione indirizzi commutatore DIP
Ingresso dati RJ-45
Uscita dati RJ-45
Canali DMX4

INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

Cyclo 04 DMX Wallwasher P/N 90550035

ACCESSORI INCLUSI

Lampada OSRAM T5 FH28W/60 (rosso)
LampadaOSRAM T5 FH 28W/66 (verde)
Lampada OSRAM T5 FH28W/67 (blu)
Lampada OSRAM T5 FH28W/840 (bianco)
Manuale d'uso