

SPECIFICHE-Mania PR1

MISURE FISICHE

Dimensioni senza staffa di montaggio (LxIxH): 340x 290 x 158mm (13,4 x11,4 x 6,2pollici)

Peso 9 kg (19,8lbs)

COSTRUZIONE

Corpo..... acciaio ed alluminio

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura della superficie esterna in condizione di stato di stabilità :100°C (212°F)

Tempo necessario di raffreddamento prima di prenderla in mano: almeno 20 minuti

Temperatura ambiente massima..... (T_a) 40° C (104°F)

INSTALLAZIONE

Distanza minima da materiali infiammabili.....0,3 m (1ft)

Distanza minima dalla suoerficie illuminata..... 1,0 m(3,3ft)

Spazio minimo libero attorno ai fori di aerazione..... 0,1 m (4in)

CONTROLLO

Direzione della rotazione dei gobo interruttore manuale

Velocità di rotazione dei gobo..... .pomello

Telecomando: controllo di 4 apparecchiature distanti fino a 10 metri l'una dall'altra.

GOBO

Dimensione D

Diametro massimo dell'immagine 40 mm (1,6 in.)

FILTRI DI COLORE

Dimensione 51 x 54 mm (2 x 2,1 in.)

Spessore 1,1-2 mm (0,05-0,08 in.)

CARATTERISTICHE FOTOMETRICHE

Angolo del fascio luminoso 25°

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Ingresso.....spina maschio IEC tri-polare

Corrente AC:commutabile nei campi 115-120 V / 220-240 V, 50-60 Hz

Fusibile principale..... 3,15 AT (ritardato)

CORRENTE E POTENZA TIPICHE

115 V, 50 Hz 255 W, 2,1 A
115 V, 60 Hz 255 W, 2,2 A
120 V, 50 Hz 263 W, 2,2 A
120 V, 60 Hz 262 W, 2,2 A
220 V, 50 Hz 229 W, 1 A
220 V, 60 Hz 228 W, 1 A
230 V, 50 Hz 255 W, 1,1 A
230 V, 60 Hz 255 W, 1,1 A
240 V, 50 Hz 265 W, 1,1 A
240 V, 60 Hz 261 W, 1,1 A

ACCESSORI INCLUSI - VERSIONE US

Cavo di rete 18AWG da 2 m (6,5 ft) con connettore maschio US (approvato UL)
Lampada EVC (M33) 24V/2 250W
Manuale d'uso
Vetro testurizzato di colore
Vetro testurizzato di colore rosso (installato)
Cavo di controllo remoto RJ-45 da 5 m (16,4 ft)

ACCESSORI INCLUSI - VERSIONE NON-US

Cavo di rete EU da 3 m e 3x1,0mm² con connettore maschio Schuko
Cavo di rete EU da 3 m e 3x1,0mm² senza connettore maschio Schuko
Lampada EVC (M33) 24V/2 250W
Manuale d'uso
Vetro testurizzato di colore
Vetro testurizzato di colore rosso (installato)
Cavo di controllo remoto RJ-45 da 5 m (16,4 ft)

ACCESSORI

Lampada EVC (M33) 24V/2 250WP/N 97000103
Gancio Half-coupler P/N 91602005
Fusibile 3,15 AT P/N 05020013
Cavo-patch UTP da 5 m (16.4 ft) RJ-45 P/N 11840095

INFORMAZIONI PER L'ORDINE

Mania PR1 versione US P/N 90430031
Mania PR1 versione non-US P/N 90430030