

# CARACTÉRISTIQUES

# A

## DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions sans la lyre (Lxlxh) . . . . . 340x290x158 mm (13.4x11.4x6.2 in.)  
Poids . . . . . 9 kg (19.8 lbs)

## CONSTRUCTION

Corps . . . . . Acier et aluminium

## DONNÉES THERMIQUES

Température de surface extérieure en fonctionnement normal . . . . . 95°C (203°F)  
Durée de refroidissement avant manipulation . . . . . at least 20 minutes  
Température ambiante maximale (T<sub>a</sub>) . . . . . 40° C (104°F)

## INSTALLATION

Distance minimale aux matériaux inflammables . . . . . 0.3 m (1ft)  
Distance minimale aux surfaces éclairées . . . . . 1.0 m (3.3ft)  
Espace libre minimal autour des aérations . . . . . 0.1 m (4in)

## CONTRÔLE

Sens de rotation de l'image . . . . . commutateur manuel  
Vitesse de rotation . . . . . molette  
Télécommande . . . . . 4 projecteurs contrôlés, séparés de 10 m maximum

## GOBO

Taille . . . . . D  
Diamètre d'image maximal . . . . . 40 mm (1.6 in.)

## FILTRES DE COULEUR

Taille . . . . . 51 x 54 mm (2 x 2.1 in.)  
Épaisseur . . . . . 1.1-2 mm (0.05-0.08 in.)

## PHOTOMETRIE

Ouverture du faisceau . . . . . 25°

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Connectique . . . . . Embase IEC 3 broches  
Alimentation . . . commutable, gamme de tension 115-120 V / 220-240 V, 50-60 Hz  
Fusible principal . . . . . 3.15 AT (temporisé)

## PUISSANCE ET COURANT TYPIQUES

115 V, 50 Hz	.255 W, 2,1 A
115 V, 60 Hz	.255 W, 2,2 A
120 V, 50 Hz	.263 W, 2,2 A
120 V, 60 Hz	.262 W, 2,2 A
220 V, 50 Hz	.229 W, 1 A
220 V, 60 Hz	.228 W, 1 A
230 V, 50 Hz	.255 W, 1,1 A
230 V, 60 Hz	.255 W, 1,1 A
240 V, 50 Hz	.265 W, 1,1 A
240 V, 60 Hz	.261 W, 1,1 A

## ACCESSOIRES FOURNIS - VERSION US

Câble secteur de 2 m (6.5 ft), 18AWG avec connecteur mâle (normalisé UL)

Lampe EVC (M33) 24V/2 250W

Manuel d'utilisation

Verre texturé bleu

Verre texturé rouge (installé)

Télécommande avec câble de 5 m (16.4 ft) en RJ-45

## ACCESSOIRES FOURNIS - VERSION HORS US

Câble de 3 m (9.8 ft) 3x1.0mm<sup>2</sup> avec fiche Schuko mâle

Câble de 3 m (9.8 ft) 3x1.0mm<sup>2</sup> sans fiche

Lampe EVC (M33) 24V/2 250W

Manuel d'utilisation

Verre texturé bleu

Verre texturé rouge (installé)

Télécommande avec câble de 5 m (16.4 ft) en RJ-45

## ACCESSOIRES

Lampe EVC (M33) 24V/2 250W . . . . . P/N 97000103

Crochet à mâchoires. . . . . P/N 91602005

Fusible 3.15 AT . . . . . P/N 05020013

Câble RJ-45 UTP de 5 m (16.4 ft) . . . . . P/N 11840095

## CODES DE COMMANDE

Mania PR1, version US . . . . . P/N 90430031

Mania PR1, version non-US . . . . . P/N 90430030