

SPECIFICHE

MISURE FISICHE

Dimensioni senza staffa di montaggio (LxPxH): 340x290x215 mm (13,4x11,4x8,5 in.)

Peso 9 kg (19,8 lb)

COSTRUZIONE

Corpo acciaio ed alluminio

CARATTERISTICHE TERMICHE

Temperatura della superficie esterna in condizione di stato di stabilità: ... 95°C (203°F)

Tempo necessario di raffreddamento prima di manovrarla: almeno 2'

Temperatura ambiente massima (T_a) 40° C (104°F)

INSTALLAZIONE

Distanza minima da materiali infiammabili 0.3 m (1ft)

Distanza minima dalla superficie illuminata 1.0 m (3.3ft)

Spazio minimo libero attorno ai fori di aerazione 0.1 m (4in)

CONTROLLO

Direzione della ruota ad olioinvertibile dal pannello di controllo o dal telecomando

Velocità della ruota ad olio regolabile dal pannello di controllo o dal telecomando

Telecomando controlla 4 apparecchiature distanti fino a 10 m tra loro

GOBO

Misura D

Diametro massimo dell'immagine 38 mm (1.5 in.)

COLORE/FILTRI TESTURIZZATI

Dimensione Circonferenza di 53.3mm (2.1 in.)

Spessore 1.1-2 mm (0.05-0.08 in.)

DATI FOTOMETRICI

Angolo del fascio luminoso 25°, configurabile a 32°. Opzione: anche a 43°.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Ingresso spina maschio IEC tri-polare
Corrente: regolata da interruttore nei campi . . . 115-120 V / 220-240 V, 50-60 Hz
Fusibile principale 3,15 AT (ritardato), P/N 05020013

CORRENTE E POTENZA TIPICA

115 V, 50 Hz265 W, 2,3 A
115 V, 60 Hz262 W, 2,3 A
120 V, 50 Hz284 W, 2,3 A
120 V, 60 Hz281 W, 2,3 A
220 V, 50 Hz247 W, 1,1 A
220 V, 60 Hz244 W, 1,1 A
230 V, 50 Hz265 W, 1,1 A
230 V, 60 Hz263 W, 1,1 A
240 V, 50 Hz284 W, 1,2 A
240 V, 60 Hz282 W, 1,2 A

ARTICOLI INCLUSI - VERSIONE US

Cavo di rete US 18AWG di 2 m con connettore maschio US (approvato UL)
Lampada: Philips 6958 24V 250W 10H (durata media 1000 h.). . .P/N 97000115
Ruota multi-colore
Manuale d'uso
Controllo remoto con cavo RJ-45 da 5 metri
Chiave a brugola da 2mm
Guanto bianco con il logo Martin

ARTICOLI INCLUSI - VERSIONE NON US

Cavo di rete EU 3x1.0mm² con connettore maschio Schuko
Cavo di rete EU 3x1.0mm² senza connettore maschio
Lampada: Philips 6958 24V 250W 10H (durata media 1000 h.). . .P/N 97000115
Ruota multi-colore
Manuale d'uso
Controllo remoto con cavo RJ-45 da 5 metri
Chiave a brugola da 2mm
Guanto bianco con il logo Martin

ACCESSORI

Lampada Philips 6958 24V 250W 10H (durata media 1000 h.). . .P/N 97000115
Ganci Half-coupler P/N 91602005
Fusibile 3.15 AT. P/N 05020013
Patch UTP per cavo RJ-45 da 5 metri P/N 11840095
Guanto bianco con il logo Martin. P/N 50590002
Convertitore per angolatura da 45°

INFORMAZIONI PER L'ORINIDAZIONE

Mania DC3, 220-240v P/N 90430070
Mania DC3, 115-120v P/N 90430071