

7. TECHN. DATEN MANIA SCX500

Abmessungen / Gewicht

Abmessungen (L x B x H)	445 x 204 x 178 mm
Höhe mit Montagebügel	375 mm
Gewicht (mit Montagebügel)	6.7 kg

Konstruktion

Gehäuse	Stahl und Aluminium
---------------	---------------------

Lichtquelle

Leuchtmittel	15 V, 150 W, H5 MR16 Halogenlampe
Zugelassener Typ	Philips JCR 15 V, 150 W H5 (EFR/LL) Halogenlampe
Sockel	GZ6,35

Temperaturen

Maximal zulässige Umgebungstemperatur (T_a)	40° C
---	-------

Steuerung und Programmierung

Steueroptionen	DMX, Standalone, Master/Slave
DMX-Kanäle	(- und 6-Kanal Modus
Standalone, Triggeroptionen	Musik- / Autotrigger
Adressierung und Programmierung	Gerätemenü mit LED-Anzeige
DMX Steuerprotokoll	USITT DMX-512 (1990)
DMX Anschluss	3-pol. verriegelb. XLR,
.....	Pin 1 Schirm, Pin 2 Signal-, Pin 3 Signal+

Dynamische Effekte

Vollbereichsdimmer	0-100%
Farbrad	15 Farben (inkl. Weiß), 5 Multicolors, Splitfarben
Goborad	16 Gobos
Ablenkspiegel	176° Pan und 40° Tilt

Optik

Streuwinkel	15°
-------------------	-----

Maximale Leistungs- und Stromaufnahme

@ 220 V, 50 Hz	144 W, 0,66 A
@ 230 V, 50 Hz	154 W, 0,66 A
@ 240 V, 50 Hz	164 W, 0,68 A
@ 250 V, 50 Hz	173 W, 0,70 A

Sicherung

Hauptsicherung (EU version)	2 AT
-----------------------------------	------

Installation

Minimaler Abstand zu brennbarem Material	0.1 m
Minimaler Abstand zur beleuchteten Fläche	1 m
Minimaler Freiraum um Lüfter und Belüftungsöffnungen	0.1 m

Lieferumfang - EU Version

EU Netzkabel 3x1.0mm ² mit Schukostecker, l = 3 m	
EU Netzkabel 3x1.0mm ² ohne Netzstecker, l = 3 m	
RS-485 XLR Datenleitung, l = 5 m	P/N 11820008
Halogenlampe (installiert)	
Bedienungsanleitung	
Einstellbarer Hängebügel	

Zubehör

DMX Abschlussstecker (Endstecker), XLR Stecker	P/N 91613017
DMX Abschlussbuchse (Endstecker, Master/Slave), XLR Buchse	P/N 91613018
G-Klemme	P/N 91602003
Halfcoupler	P/N 91602005
Adapter 5-pol. XLR Stecker -> 3-pol. XLR Buchse	P/N 11820005
RS-485 XLR Datenleitung, l = 5 m	P/N 11820008

Bestellinformation

Mania SCX500 EU, 220-240v, 50Hz	P/N 90430080
Philips JCR 15V-150W H5 (EFR/5H) Halogenlampe	P/N 97000110
2 AT Hauptsicherung (EU Version/ 220-240v)	P/N 05020009